

	NOTE D'INFORMATION – Saison 2023/2024 – N° 4	
	Objet : Contrôle du fauteuil	
	(cf article 3.1. du règlement officiel Basket Fauteuil) https://francebasketfauteuil.org/wp-content/uploads/2021/02/Basket-Fauteuil-Reglement-de-jeu-2021-VF-1.pdf	
	Date : 29/11/2023	Destinataires : Clubs, Arbitres

ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE NOTE DU 27/11/2023

Lors du contrôle, **les joueurs classés 3,5 – 4 – 4,5 et 5 points** devront présenter un fauteuil vide.

Les mesures doivent être prises lorsque le fauteuil est en position de déplacement vers l'avant.

Les mesures :

La barre de protection horizontale située à l'avant et sur les côtés du fauteuil doit être exactement à **11 cm du sol** (+/- 0.5 mm) au centre à son point le plus avant et sur toute sa longueur.

S'il n'y a pas de barre horizontale à l'avant du fauteuil, alors **le repose pied** doit être à **11 cm du sol** à son point le plus avancé et partout sur sa largeur entière. Quand une barre est présente, le repose pied peut être à n'importe quelle hauteur tant qu'il **ne touche pas le sol**.

Un ou deux dispositifs anti-basculés comprenant en tout deux roues maximum, fixées soit au cadre, soit à l'essieu arrière, et dans tous les cas à l'arrière du fauteuil, peuvent être ajoutés au fauteuil. L'éloignement maximum autorisé entre le bas de la (ou des) roue(s) et le parquet **est de 2 cm**.

La **hauteur maximum du fauteuil se mesure**, du sol jusqu'au-dessus du coussin si on utilise un coussin, ou du sol jusqu'au-dessus de l'assise du siège du fauteuil si on n'utilise aucun coussin.

- **63 cm pour les joueurs de 1.0 à 3.0**
- **58 cm pour les joueurs de 3.5 à 4.5 (5 points sur les Championnats de France)**

Les **grandes roues** doivent avoir un diamètre maximum de **69 cm**, pneus compris. Chaque roue doit être équipée d'une main courante.

Le **capitonnage de la barre horizontale** derrière le dossier du fauteuil doit avoir une épaisseur de **1,5 cm (15 mm) minimum**

La sécurité :

La barre horizontale ne doit pas présenter de point tranchant (abimée),

Le protège vêtement ne doit pas être saillant et détérioré,

Vérifier que les supports du dossier soient protégés (bouchons),

Vérifier les différents capitonnages, barre horizontale arrière, protège jambes genoux si trop sortant....,

Vérifier la présence des bouchons de protections des fixations (pas que des roues),

Vérifier que les attaches des sangles soient capitonnées,

Les roues anti-bascules ne doivent pas dépasser du plan vertical qui relie les points situés les plus à l'arrière des roues motrices. (Voir contre un mur),

Les moyeux des grandes roues ne doivent pas comporter de protubérances ou d'éléments saillants qui pourraient être dangereux, il faut un capuchon de protection de moyeux,

La main-courante ne doit pas être saillante ou présenter des points déformés de sorte à être dangereux,

Les fixations de la main-courante sur la jante ne doivent pas être cassés ou présenter de points tranchants,

Vérifier que les rayons ne présentent pas de dangers (cassés).

La conformité du fauteuil est de la responsabilité du joueur qui l'utilise

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Chamsyr TAHAIBALY Chargé de la formation	Philippe MORIN Réfèrent adjoint sous-commission arbitrage	Stéphane BINOT Responsable Développement & Conseiller Performance Basket